


SERIE LAMIERINO E+I RESINATO

I trasformatori di alimentazione di questa serie sono specificatamente realizzati per l'alimentazione di lampade e/o apparecchiature montate per il funzionamento di una piscina, adatti ad essere montati in ambienti umidi.

TYPE E+I CORE WITH CAPS



Trasformatore di sicurezza con avvolgimenti separati



Lamierino E+I



TYPE E+I CORE WITH RESIN



CARATTERISTICHE:

Il trasformatore è inglobato in resina IP56 con protettori termici autoripristinanti, le norme di riferimento sono le EN61558-2-6 e EN60439-1 con isolamento 5,5KV

CODE TYPE 1 CODICE	SECONDARY POWER W	VOLTS PRIMARY	PRIMARY CURRENT A	VOLTS SECONDARY	SECONDARY CURRENT	INTERAXING	DIMENSION	WEIGHT	PRICE
TPC000050	50	230	0,22	12	4,16	97,5x60	100 x 69 x 72	1,8	35,00
TPC000075	75	230	0,33	12	6,25	115,0x70	129 x 85 x 99	2,3	39,00
TPC000100	100	230	0,44	12	8,32	115,0x70	129 x 85 x 99	2,8	46,00
TPC000160	160	230	0,69	12	13,3	140,0x80	165 x 97 x 94,5	3,6	55,00
TPC000250	250	230	1,10	12	20,8	150,5x85	177 x 107 x 109	5,0	66,00
TPC000350	350	230	1,52	12	29,2	150,5x85	177 x 107 x 109	6,0	82,00
TPC000500	500	230	2,20	2x12	20,80x2	150,5x85	177 x 107 x 129	7,8	110,00
TPC000700	700	230	3,04	2x12	29,20x2	150,5x85	177 x 107 x 129	8,6	148,00